

Для наружных работ по дереву



Валтти Акваколор

Водоразбавляемый декоративный состав для защиты древесины от влаги, УФ-излучения солнца на основе алкида из растительного масла. Содержит компоненты против синевы, гниения и образования плесени. Сохраняет текстуру древесины. Предназначен для наружной защиты распиленных или строганных поверхностей, бревен и для деревянных плит (стены, двери, заборы, надводные части причала и т. п.). Разбавитель – вода.

Расход:	пиленая поверхность 4-8 м ² /л, строганая или бревенчатая поверхность 8-12 м ² /л.
Сухой остаток:	ок. 22%.
Плотность:	ок. 1,0 кг/л.
Цвет:	более 100 оттенков, возможна колеровка по каталогу «Пинотекс».
Объем тары (наполнение):	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

[техническая документация](#)



Валтти колор

Антисептик для защиты древесины от воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы. Сохраняет текстуру древесины. Применяется на наружные стены, двери, заборы, надводные части причала и т. п. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:	пиленая поверхность 4-8 м ² /л, строганая или бревенчатая поверхность 8-12 м ² /л.
Сухой остаток:	ок. 17%.
Плотность:	ок. 0,9 кг/л.
Цвет:	более 100 оттенков, возможна колеровка по каталогу «Пинотекс».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

[техническая документация](#)



Валтти колор сатин

Полуматовый, слегка желеобразный антисептик на основе таллового и льняного масел, придающий деревянной поверхности сатиновый блеск. Защищает древесину от воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы. Предназначен для наружной обработки бревенчатой, а также пиленой и строганой

деревянной поверхности и разного рода деревянных плит (стены, двери, заборы, садовый инвентарь и т. п.). Разбавитель – Валтти-Похьюсте.

Расход:	пиленая поверхность 4-8 м2/л, строганая поверхность и бревна 8-12 м2/л.
Сухой остаток:	ок. 30%.
Плотность:	ок. 0,9 кг/л.
Цвет:	более 100 оттенков, возможна колеровка по каталогу «Пинотекс».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



Валтти колор экстра

Глянцевый маслосодержащий желеобразный антисептик, обеспечивающий особо длительную защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы. Применяется для обработки наружных дощатых поверхностей стен, дверей, заборов, перил, садовой мебели и т. п. Имеет хорошую адгезию с поверхностями, ранее обработанными олифой. Обладает водоотталкивающими свойствами. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:	пиленая поверхность 4-8 м2/л, строганая поверхность 8-12 м2/л.
Сухой остаток:	ок. 40%.
Плотность:	ок. 0,9 кг/л.
Цвет:	более 100 оттенков, возможна колеровка по каталогу «Пинотекс».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



Валтти-похьюсте

Грунтовочный антисептирующий состав для древесины, содержащий льняное масло. Валтти-похьюсте хорошо впитывается в древесину и замедляет воздействие влаги, грибков гнили, плесени и синевы. Предназначен для грунтования и защиты пиленой, строганой, бревенчатой деревянной поверхности под финишную окраску. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:	пиленая поверхность 4-5 м2/л, строганая и бревенчатая поверхность 8-10 м2/л.
Сухой остаток:	ок. 15%.
Плотность:	ок. 0,8 кг/л.
Цвет:	бесцветный.
Объем тары (наполнение):	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)





Валттитехо

Полуматовая, атмосферостойкая тиксотропная антисептирующая краска, содержащая льняное масло. Предназначена для окраски пиленых и строганых, новых и ранее окрашенных масляной краской или антисептиком наружных деревянных поверхностей. Применяется для наружных стен, обшивочных досок, оконных рам и т. д. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:	пиленая поверхность 4-8 м ² /л, строганая поверхность 8-12 м ² /л. Сухой остаток: 50 % в зависимости
Сухой остаток:	50 % в зависимости от цвета.
Плотность:	ок. 1,1 кг/л.
Цвет:	Базисы А и С. Базис С обязательно колеровать. Колеруется по каталогу «Краски для наружных работ», а также в большинство цветов каталога Тиккурила «Symphony».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



A

C



Винха

Водоразбавляемый, кроющий полуматовый антисептик на акрилатной основе с добавлением алкида для защиты древесины. Содержит добавки против образования синевы и плесени. Обладает водоотталкивающими свойствами. Особенно хорошо подходит для обработанных ранее антисептиком деревянных, пиленых и строганых и бревенчатых поверхностей, а также для новых поверхностей. Разбавитель – вода.

Расход:	пиленая поверхность 4-6 м ² /л, бревенчатая поверхность 8-11 м ² /л, строганая поверхность 8-10 м ² /л.
Сухой остаток:	30-37%.
Плотность:	1,1-1,2 кг/л.
Цвет:	колеруется по гамме цветов «Винха».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



VC

VVA



Пика-техо

Водоразбавляемая акрилатная краска, содержащая масло. Блеск - матовый. Предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей (стен, обшивочных досок и т. д.). Обеспечивает продолжительную защиту фасадов деревянных домов. Разбавитель – вода.

Расход:	пиленая поверхность 4-6 м ² /л, строганая и окрашенная поверхности 7-9 м ² /л.
----------------	--

Сухой остаток:	ок. 39%.
Плотность:	ок. 1,3 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



A

C



Техо

Полуглянцевая масляная краска на основе алкида. Предназначена для наружной и внутренней окраски пиленых и строганых деревянных поверхностей (стены, оконные переплеты, перила, заборы, флагштоки и т. д.). Имеет хорошую адгезию с поверхностями, ранее окрашенными масляными красками или обработанными олифой. Разбавитель – Валтти-похьюсте или уайт-спирит 1050.

Расход:	пиленая поверхность 6-8 м2/л, строганая поверхность 9-11 м2/л.
Сухой остаток:	ок. 73%.
Плотность:	ок. 1,3 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».
Объем тары (наполнение):	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



Symphony

A

C



Ультра

Полуматовая, износостойкая акрилатная водоразбавляемая краска для наружных деревянных поверхностей, обшивочных досок и пр. Обладает высокой эластичностью, сохраняет цвет и блеск. Разбавитель – вода.

Расход:	пиленая поверхность 4-6 м2/л, строганая и бревенчатая - 7-9 м2/л.
Сухой остаток:	ок. 41%.
Плотность:	ок. 1,3 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



Symphony

A

C

