



423823 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 71/23 (18/14)
Тел/факс: +7 (8552) 38-11-84

Для наружных работ по каменным и металлическим поверхностям



Кивисил фасадная краска

Совершенно матовая водоразбавляемая краска на силиконовой эмульсии для каменных фасадов, бетонных, оштукатуренных и минеральноволокнистых поверхностей, ранее окрашенных или неокрашенных. Разбавитель – вода.

Расход:	4-6 м ² /л в зависимости от шероховатости и пористости поверхности.
Сухой остаток:	40-45% в зависимости от цвета
Плотность:	1,4-1,6 кг/л в зависимости от цвета
Цвет:	колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)

 [техническая документация](#)



Кивисил грунтовочный состав

Водоразбавляемый силиконовый состав-концентрат для грунтовки пористых, водовпитывающих каменных поверхностей под фасадную краску КИВИСИЛ и НОВАСИЛ. Соотношение смешивания: 1:19 (1:9 - для укрепления подложки). Разбавитель – вода.

Расход готового к применению раствора:	по штукатурке: 0,5-2 м ² /л., по бетону: 2-4 м ² /л.
Плотность:	ок. 1 кг/л.
Цвет:	бесцветный.
Объем тары (наполнение):	10л (10л)

 [техническая документация](#)



Кивисил силиконовая защита

Щелочестойкий силиконовый защитный состав. Предотвращает проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию. Пропускает влагу в виде пара изнутри здания. Применяется для обработки пористых поверхностей (бетон, известковая и известково-цементная штукатурка, кирпич, минерально-волокнистая плита, природный камень) внутри и снаружи помещений. Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве грунтовки под

фасадные краски "Кивисил", "Новасил", "Кивитекс". Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:	оштукатуренная поверхность, легкий бетон и силикатный кирпич 0,5-2 м ² /л, бетонная поверхность 2-4 м ² /л, минерально-волоконные плиты 10-20 м ² /л.
Сухой остаток:	4%.
Плотность:	0,8 кг/л.
Цвет:	бесцветный.
Объем тары (наполнение):	10л (10л)

 [техническая документация](#)



Кивитекс фасадная краска

Матовая акриловая краска для фасадов из бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит. Защищает подложку от проникновения влаги снаружи, но в то же время свободно пропускает влагу в виде пара изнутри здания. Краску возможно наносить на сухую поверхность при температуре до -20°C. Не требует специальной грунтовки. Разбавитель – Кивитекс 1055.

Расход:	3-5 м ² /л.
Сухой остаток:	ок. 40%.
Плотность:	1,3 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



Килпи

Матовое водоразбавляемое акриловое покрытие для крыш. Покрытие обладает особой эластичностью даже при низких температурах, и долго сохраняет свою эластичность и цвет при атмосферном воздействии. Применяется для покрытия крыш из рубероида, бетонных блоков, битумированных волоконных плит, волокнистого цемента, а также окрашенных битумной краской стальных крыш, не покрытых ржавчиной. Разбавитель – вода.

Расход:	2-4 м ² /л в два слоя.
Сухой остаток:	ок. 50%.
Плотность:	ок. 1,3 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогу «Краски для наружных работ» и «Улкомааливарикарта» для наружных работ.
Объем тары (наполнение):	10л (9л), 3л (2,7л)



Новасил фасадная краска

Водоразбавляемая матовая силиконо-модифицированная краска на акрилатной основе. Предназначена для наружной окраски неокрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки и волокнисто-минеральных плит. Имеет хорошую атмосферостойкость в промышленной и морской среде. Применима также для ранее окрашенных поверхностей. Разбавитель - вода.

Расход:	4-6 м ² /л в один слой.
Сухой остаток:	ок. 40%.
Плотность:	ок. 1,5 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогу цветов «Каменные фасады», «Краски для наружных работ».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)



Панссаримаали - активный противокоррозионный пигмент без свинца и хрома.

Полуглянцевая алкидная краска, содержащая активные противокоррозионные добавки. Предназначена для наружной окраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Применяется для металлических крыш, водосточных труб и желобов, защитных листов, перил и других металлоконструкций. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:	8-12 м ² /л.
Сухой остаток:	ок. 55%.
Плотность:	1,0-1,5 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогам Панссаримаали», «Краски для наружных работ», «RR».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)



Примафикс

Полимермодифицированная шпатлевка на цементной основе, стойкая к воздействию воды и мороза. Предназначена для заделки мелких неровностей поверхности фасадов из бетона, силикатного кирпича, а также покрытых известково-цементной, либо цементной штукатуркой. Может быть окрашена красками "Новасил", "Юки", "Кивитекс" и др. Можно применять также для внутренних работ. Разбавитель – вода.

Расход:	из 2 кг порошка получается около 3 л готовой к применению шпатлевки.
Цвет:	серый.
Объем тары (наполнение):	10кг (10кг),

 [техническая документация](#)



Юки

Матовая водоразбавляемая щелочестойкая латексная краска на акрилатной основе. Рекомендуется для окраски бетонных или оштукатуренных цоколей. Можно применять также для окраски оцинкованных и легкометаллических поверхностей и волокнисто-минеральных плит. Разбавитель – вода.

Расход:	по бетону 4-8 м ² /л, по волокнисто-минеральным плитам 6-10 м ² /л, по металлу 8-10 м ² /л.
Сухой остаток:	35-42%.
Плотность:	1,2-1,3 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогам «Краски для наружных работ», «Тиккурила Фасад».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



Репко

Водоразбавляемая полуматовая акрилатная краска для ремонтной окраски крыш и других металлических поверхностей из листового металла, покрытого пластизолом на основе ПВХ (металлочерепица). Применима для окраски стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей, загрунтованных Ростекс Супер. Разбавитель – вода. Краска выпускается в вариантах под кисть (211 сер.) и распылитель высокого давления (222 сер.)

Расход:	около 8 м ² /л на 1 слой.
Сухой остаток:	ок. 40%.
Плотность:	ок. 1,2 кг/л.
Цвет:	колеруется по каталогам «Краски для наружных работ» и Тиккурила «Symphony», «RR».
Объем тары (наполнение):	20 л (18 222сер.л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)

