



423823 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 71/23 (18/14)  
Тел/факс: +7 (8552) 38-11-84

## Краски на растворителях



### Бетолюкс

Глянцевая уретано-алкидная краска для бетонных, металлических, деревянных и ДСП поверхностей внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для окраски деревянных и бетонных полов. Выдерживает умеренные механические и химические нагрузки. Термостойкость 120°C. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	по бетону 7-9 м <sup>2</sup> /л, по металлу и дереву 9-11 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 50%.
<b>Плотность:</b>	1,0-1,2 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогу Тиккурила «Symphony» и «Покрытия для полов».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



### Карат



. Применяется для окраски деревянных, ДСП и ДВП внутри помещений. Легко наносится на поверхность, не образует потеков, хорошо выравняется на поверхности, при мытье обычными моющими средствами выдерживает более 5000 проходов щеткой. Разбавитель - уайт-спирит 1050 (при распылении - Растворитель 1032).

<b>Расход:</b>	15-20 м <sup>2</sup> /л, по металлу и дереву 9-11 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 70%.
<b>Плотность:</b>	1,4 -1,5 кг/л.
<b>Цвет:</b>	Базис АМ. Большинство цветов по каталогу Тиккурила "Symphony".
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,33 л (0,225л)

 [техническая документация](#)





## Мааларин валколакка

Полуматовая и глянцевая алкидная краска, предназначенная для окраски деревянных, ДСП и ДВП поверхностей внутри зданий. Применяется для окраски дверей, оконных рам и мебели. Разбавитель – уайт-спирит 1050 или растворитель 1032 (для распыления).

<b>Расход:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 50%.
<b>Плотность:</b>	1,2-1,3 кг/л.
<b>Цвет:</b>	белый и светлые тона по каталогу Тиккурила «Symphony».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



**A**



## Миранол

Высокоглянцевая алкидная краска универсального применения для металлических и деревянных поверхностей, ДВП и ДСП внутри и снаружи помещений. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов, рабочих инструментов, лодок, велосипедов, вывесок и др. Разбавитель – уайт-спирит 1050 или растворитель 1032 (для распыления).

<b>Расход:</b>	по металлу 12-14 м <sup>2</sup> /л, по гладкому дереву 10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 50%.
<b>Плотность:</b>	0,95-1,3 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогам «Миранол» и Тиккурила «Symphony».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



**A**

**C**

## Миранол декоративная краска



Алкидная краска для декоративных внутренних работ. Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей. Применяется для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений. Для специальных работ – белая и черная краска в банках по 0,1 л. Разбавитель – уайт-спирит 1050 или растворитель 1032 (для распыления).

<b>Расход:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 30%.
<b>Плотность:</b>	0,9-1,2 кг/л.
<b>Цвет:</b>	золото, медь, серебро, белая, черная.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	1л (1л), 0,1л (0,1л)

(наполнение):

 [техническая документация](#)



## Новопокс П - эпоксидный лак

Высокоглянцевый двухкомпонентный эпоксидный лак для пропитывания и грунтования новых и старых бетонных полов под эпоксидное покрытие Новопокс ЛП. Не содержит растворителей. Смесь лака с песком применима также для заделки дефектов бетонных полов.

<b>Расход:</b>	4-8 м <sup>2</sup> /л, для вторичной грунтовки 6-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Разбавитель:</b>	Растворитель Новопокс
<b>Сухой остаток:</b>	ок.100% по объему.
<b>Плотность:</b>	1,1кг/л. готовой к применению смеси.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	20л + 5л (10л+5л), 3л + 1л (1,8л+0,9л)

 [техническая документация](#)



## Новопокс ЛП - эпоксидное покрытие

Высокоглянцевое двухкомпонентное эпоксидное покрытие для старых и новых бетонных полов, полов балконов. Применяется в качестве краски, покрытия или массы в зависимости от количества добавляемого песка. Не содержит растворителей. Покрытие имеет очень хорошую износостойкость. Новопокс ЛП не разбавляют.

<b>Расход:</b>	толщина слоя 0,3 мм - расход покрытия 3 м <sup>2</sup> /л, толщина слоя 0,5 мм - расход покрытия 2 м <sup>2</sup> /л, толщина слоя 2 мм - расход готовой к применению смеси ок. 2 л на м <sup>2</sup> .
<b>Сухой остаток:</b>	ок 100% по объему.
<b>Плотность:</b>	1,4 кг/л готовой к применению смеси.
<b>Цвет:</b>	5 стандартных цветов.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л + 3л (5л+2л)

 [техническая документация](#)



## Песто

Полуматовая, стойкая к мытью алкидная краска для деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных и металлических поверхностей, ДВП и ДСП внутри помещения. Рекомендуется для окраски стен и потолков в ванной комнате, кухне и лестничных клетках, а также дверей, мебели и радиаторов. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 52%.

<b>Плотность:</b>	1,0-1,4 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогу Тиккурила «Symphony».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



## Тиксомат

Совершенно матовая желеобразная алкидная краска. Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных, ДВП и ДСП поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски потолков. Не колеруется. Обладает превосходной укрывистостью. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	10-12 м2/л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 50%.
<b>Плотность:</b>	1,5 кг/л.
<b>Цвет:</b>	белый.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (10л), 3л (3л), 1л (1л)

 [техническая документация](#)



## УНИКА - алкидная краска специального применения

Полуглянцевая краска для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и вне помещений. Применима по пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей). Предназначена для окраски транспортных средств, лодок, машин и оборудования, мебели, рабочих инструментов, разных металлоконструкций. Разбавитель – уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.

<b>Расход:</b>	по гладкому дереву 10-12 м2/л; по металлу и пластмассе 12-14 м2/л.
<b>Сухой остаток:</b>	42%.
<b>Плотность:</b>	0,9 - 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Цвет:</b>	Базисы А и С. Базис С обязательно колеровать. Колеровка по каталогу Тиккурила «Symphony».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,33 л (0,225л)

 [техническая документация](#)





## Эмпир

Полуматовая тиксотропная алкидная краска для металлических, деревянных, ДСП и ДВП поверхностей снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов, радиаторов и т. д. Благодаря тиксотропным добавкам при нанесении на отвесные поверхности краска не оставляет подтеков. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	50-55%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,0-1,2 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогу Тиккурила «Symphony».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,33 л (0,225л)



техническая документация



*Symphony*



**A**

**C**