

## Лак для дерева Тиккурила



### Кива

Полуматовый, глянецовый и полуглянцевый водоразбавляемый не желтеющий лак на акрилатной основе для внутренних работ по древесине. Применяется для лакировки мебели, а также детских игрушек, панельных стен, потолков и других деревянных поверхностей. Имеет хорошую химстойкость и износостойкость. Разбавитель – вода.

<b>Расход:</b>	8-14 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 32%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,0 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогам "Колеруемые лаки" и "Лессирующие антисептики".
<b>Объем тары (наполнение):</b>	3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



*Symphony*

**EP**



### Кири

Высокоглянцевый алкидный лак для деревянных поверхностей внутри помещения. Применяется для деревянных полов и паркета. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	12-14 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 44%.
<b>Плотность:</b>	0,9 кг/л.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (10л), 3л (3л), 1л (1л)

 [техническая документация](#)



### Панели-Ясса

Полуматовый и матовый водоразбавляемый лак на акрилатной основе. Лак содержит добавки, защищающие от УФ-излучения. Применяется для лакировки деревянных, панельных, бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри зданий (стены, потолки, двери и т. д.). Разбавитель – вода.

<b>Расход:</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 24%.

<b>Плотность:</b>	ок. 1,0 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогам "Колеруемые лаки" и "Лессирующие антисептики".
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



## Панели-Ясся защитный состав

Полуматовый водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе для деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри зданий: стен, потолков, дверей и т. д. Образует водо- и грязе-отталкивающую поверхность. Содержит компоненты против синевы и плесени. Разбавитель – вода.

<b>Расход:</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 16%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,0 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется по каталогам "Колеруемые лаки" или "Лессирующие антисептики".
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

 [техническая документация](#)



## Паркетти-Ясся грунтовочный лак

Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе. Применяется для грунтования деревянных поверхностей под покрывной лак "Паркетти-Ясся" для паркетов и дощатых полов. Лак хорошо заполняет поры, быстро высыхает и легко шлифуется. Наносится шпателем. Разбавитель – вода.

<b>Расход:</b>	15-20 м <sup>2</sup> /л при нанесении в один слой стальным шпателем.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 35%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,0 кг/л.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	3л (3л), 1л (1л)

 [техническая документация](#)



## Паркетти-Ясся покрывной лак

Полуглянцевый водоразбавляемый акрилатный лак на полиуретановой основе. Предназначен для лакировки и ремонта деревянных поверхностей внутри здания. Рекомендуется для паркетных и дощатых полов. Разбавитель – вода.

<b>Расход:</b>	10-15 м <sup>2</sup> /л при нанесении одним слоем.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 32%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,0 кг/л.

**Объем тары  
(наполнение):**

10л (10л), 3л (3л), 1л (1л)



[техническая документация](#)



## Оксалакка

Лак для обработки сучков. Лак специального применения для внутренних и наружных работ, предназначенный для замедления перехода смолы из сучков сквозь окрашенную поверхность. Не требует разбавления.

**Плотность:**

ок. 0,8 кг/л.

**Цвет:**

бесцветный

**Объем тары  
(наполнение):**

1л (1л), 0,33л (0,33л)



[техническая документация](#)



## Петсилакка

Высокоглянцевый цветной алкидный лак. Предназначен для лакировки деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи здания. Применяется для лакировки мебели, дверей, перил, лодок. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

**Расход:**

10-14 м<sup>2</sup>/л.

**Сухой остаток:**

ок. 38%.

**Плотность:**

ок. 0,9 кг/л.

**Цвет:**

дуб, орех, махагон, черный.

**Объем тары  
(наполнение):**

1л (1л), 0,33л (0,33л)



[техническая документация](#)



## Уника супер

Глянцевый, полуглянцевый и полуматовый уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Стоек к УФ-излучению. Рекомендуется для лакировки лодок (выше ватерлинии), полов, паркета, дверей, оконных переплетов. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

**Расход:**

12-14 м<sup>2</sup>/л

**Сухой остаток:**

ок. 48%.

**Плотность:**

ок. 0,9 кг/л.

**Цвет:**

колеруется по каталогам "Колеруемые лаки" и "Лессирующие антисептики".

**Объем тары  
(наполнение):**

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,333л (0,225л)



## Мерит Яхти 20

Однокомпонентный полиуретановый лак, содержащий добавки, защищающие от УФ-излучения. Имеет матовый блеск.

Предназначен для лакировки внутренних и наружных деревянных поверхностей (лодок, полов, дверей и окон). Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	12-14 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 47%.
<b>Плотность:</b>	ок. 0,92 кг/л.
<b>Цвет:</b>	бесцветный.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	20л (20л), 10л (10л), 3л (3л), 1л (1л)



## Яло

Матовый алкидный лак для лакировки деревянных поверхностей, ДВП и ДСП внутри помещения. Применяется для мебели и панельных стен, потолков и дверей, а также стеклянных поверхностей. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

<b>Расход:</b>	12-14 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 41%.
<b>Плотность:</b>	ок. 0,9 кг/л.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (10л), 3л (3л), 1л (1л), 0,33л (0,33л)

