



423823 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 71/23 (18/14)  
Тел/факс: +7 (8552) 38-11-84

## Тиккурила (Финнколор)



### Спил бэйс

Грунтовочный антисептик глубокого проникновения. Глубоко впитывается в древесину, защищает ее от гнили, плесени, грибков и синевы.

Предназначен для первичной обработки любых деревянных наружных поверхностей: бревен, досок, вагонки, бруса, оконных рам и дверей. Рекомендуется для древесины, предназначенной для хранения, или перед окраской масляными и алкидными красками.

<b>Расход:</b>	на пиленую поверхность 4-5 м <sup>2</sup> /л, на строганую поверхность и бревна 8-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 12%.
<b>Плотность:</b>	ок. 0,82 кг/л.
<b>Цвет:</b>	Бесцветный,
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л , 3л



### Спил декор

Покрывной лессирующий антисептик на алкидной основе. Глубоко впитывается в древесину, обеспечивает долговременную защиту от атмосферных воздействий, плесени и синевы.

Предназначен для наружных работ по бревенчатым, пиленным и строганым поверхностям. Особенно рекомендуется в колерованном виде для деревянных фасадов.

<b>Расход:</b>	на пиленую поверхность 4-8 м <sup>2</sup> /л, на строганую поверхность и бревна 8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 20%.
<b>Плотность:</b>	ок. 0,84кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется в светлые тона по каталогу Тиккурила «Symphony».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)



*Tikkurila*  
Symphony

**C**



## Форест

Полуглянцевая масляная краска с добавлением алкида.  
Предназначена для наружных и внутренних работ по дереву.  
Рекомендуется для фасадов и их элементов.

<b>Расход:</b>	на пиленую поверхность 6-8 м <sup>2</sup> /л, на строганую поверхность и окрашенную поверхность 8-11 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 80%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,5 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется в светлые тона по каталогу Тиккурила «Symphony» и каталогу «Краски Тиккурила для наружных работ»
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)



*Tikkurila*  
Symphony

**A**

**C**



## Минерал гамма

Краска для цоколя и фасадов. Акриловая, водно – дисперсионная, глубоко матовая краска с расширенной цветовой гаммой.  
Предназначена для окраски цоколя и фасадов из бетона, цементно-известковой штукатурки, асбоцементных плит, и силикатного кирпича. Особенно рекомендуется для получения насыщенных цветов, в которые другие фасадные материалы колеровать нельзя.

<b>Расход:</b>	Однослойное покрытие на непитьвающие поверхности 0,25 кг/м <sup>2</sup> (0,17л/м <sup>2</sup> ) на впитывающие поверхности 0,35 кг/м <sup>2</sup> (0,25 л/м <sup>2</sup> )
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 60%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,4 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется в большинство цветов по каталогу Тиккурила «Symphony». «Тиккурила Фасад» ». «Лакокрасочные материалы Тиккурила для каменных поверхностей»
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л (9л), 3л (2,7л)



*Tikkurila*  
Symphony

**AP**

**C**





## Минерал стронг

Фасадная акриловая матовая, щелочестойкая, водно-дисперсионная краска. Предназначена для новой и ремонтной окраски фасадов по бетону, цементно-известковой штукатурке, асбоцементным плитам и силикатному кирпичу.

<b>Расход:</b>	Однослойное покрытие на непитьвающие поверхности 0,25 кг/м <sup>2</sup> (0,17л/м <sup>2</sup> ), на впитывающие поверхности 0,35 кг/м <sup>2</sup> (0,25 л/м <sup>2</sup> )
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 65%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,5 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется в некоторые цвета по каталогу Тиккурила «Symphony». «Лакокрасочные материалы Тиккурила для каменных поверхностей»
<b>Объем тары (наполнение):</b>	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)



LAP

LC



## Минерал уни

Фасадная, акриловая, глубоко матовая краска на растворителях для минеральных поверхностей. Может использоваться при отрицательных температурах.

Предназначена для новой и ремонтной окраски фасадов по бетону, цементно-известковой штукатурке, асбоцементным плитам и силикатному кирпичу.

<b>Расход:</b>	Однослойное покрытие 3-5 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 65%.
<b>Плотность:</b>	ок. 1,35 кг/л.
<b>Цвет:</b>	колеруется в отдельные цвета по каталогу Тиккурила «Symphony». «Тиккурила Фасад». «Лакокрасочные материалы Тиккурила для каменных поверхностей», по каталогу «NCS».
<b>Объем тары (наполнение):</b>	20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)



KA

KB





## Гравель стронг

Водоразбавляемая акриловая фасадная грунтовка (концентрат). Разбавляется водой в 2-3 раза. Укрепляет и saniрует поверхность, предотвращая рост грибов и плесени. Предназначена для пропитки новых и старых штукатурок, неорганических фасадных шпатлевок. Рекомендуется перед нанесением фасадных красок «Минерал стронг» и «Минерал гамма»

<b>Расход:</b>	50 – 200 г/м2 концентрата в зависимости от пористости и толщины укрепляемого материала
<b>Плотность:</b>	ок. 1,0 кг/л.
<b>Цвет:</b>	После высыхания - бесцветная.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л, 3л



## Гравель уни

Акриловая, щелочестойкая фасадная грунтовка на растворителях (концентрат) Предназначена для пористых и мелящих новых и ранее окрашенных фасадных поверхностей из бетона, силикатного кирпича, известково-цементных штукатурок, волокнисто-цементных плит. Рекомендуется перед нанесением фасадных красок «Минерал уни», «Минерал гамма», «Минерал стронг»

<b>Расход:</b>	4-8 м2/л. в зависимости от подложки и метода нанесения
<b>Сухой остаток:</b>	ок. 12%.
<b>Плотность:</b>	ок. 0,80 – 0,84 кг/л.
<b>Объем тары (наполнение):</b>	10л, 3л



## Минерал

Специальный органический растворитель на основе уайт-спирита и ксилола для разведения фасадной краски «Минерал уни» и фасадной грунтовки «Гравель уни».